



LIBERTY'S

Marché Vernaison 93400 ST-OUER - FRANCE

Allée 3/5 Stand 105 Tél : (33) 1 48 82 23 23

<http://www.libertya.com>

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА СТАРИННЫХ ЧАСОВ С ПАРИЖСКИМ МЕХАНИЗМОМ :

1/ УСТАНОВКА:

Установите ваши часы на выбранное место. После завода пружины часы должны издавать тикающий звук. При отсутствии звука расслабьте два винта, расположенных сзади механизма и аккуратно поворачивайте циферблат пока тикающий звук не будет услышан. После этого Маятник устанавливается между двумя зубцами вилки путем подвешивания за крючок. Теперь, осторожно качните маятник и вы должны услышать ритм тикания. Часы должны тикать равномерно и ритм может быть скорректирован путем поворачивания циферблата для получения оптимального хода. Затем, затяните два винта.

2/ УСТАНОВКА КУРАНТОВ:

Если это предусмотрено конструкцией ваших часов, то Вам следует отрегулировать куранты для часа и полу-часа. Медленно вращайте минутную стрелку до появления звука курантов. Если бой курантов и время совпадают, то работа завершена; если нет, то установите часовую стрелку в соответствие с боем курантов путем вращения часовой стрелки вправо . Если ваши часы звонят полу-час вместо часа, быстро переставьте стрелку на следующий час пока часы бьют.

3/ УСТАНОВКА ЧАСОВ:

Если Ваши часы остановились, Вы можете их установить путем перемещения минутной стрелки от полу-часа к часу, позволяя курантам полностью отзвонить, прежде чем стрелка будет передвинута на следующие пол-часа.

4/ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Если Ваши часы отстают, грузик маятника должен быть поднят. Если Ваши часы спешат, грузик маятника должен быть уменьшен. Это делается путем вращения колесика на маятнике. Погрешность хода на три минуты в день считается нормальным из-за чувствительности механизма в колебания в температуре и влажности. Желательно заводить Ваши часы в один и тот же день недели.

5/ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Мы рекомендуем разбирать, чистить, смазывать механизм каждые десять - пятнадцать лет, чтобы предотвратить преждевременный износ.