



LIBERTY'S

Marché Vernaison 93400 ST-OUER - FRANCE

Allée 3/5 Stand 105 Tél : (33) 1 48 82 23 23

<https://www.libertys.com>

УСТАНОВИТЕ И ДЕЙСТВИЕ КУКШКА ЧАСОВ:

1/ УСТАНОВКА:

Кукшка часы должны быть повешены уровень и защищать на стену. Как это - выход тяжелый с весом установленным, присоедините прочный гвоздь в наклонной позиции одна дюймовая стена, около 2 вышеуказанных полов метров.

Маятник Зависания на проводной вешалке, которая расширяется через базу кукшка .

Установите вес в захвате в конце цепей. Теперь, осторожно качните маятник как только вручную и быть слушать ритм тикания. Часы должны тикать равномерно и ритм может быть скорректирован поворачивать налево или право база кукшка, чтобы получать соответствующий ритм.

Часы Хранилища против стены с одной рукой при выталкивании цепи вниз с другой рукой. Одна цепь - для перемещения, второй - для кукшка, и это может быть третьей цепью для перепела или музыкальная шкатулка.

Когда вес сделан на верх, часы прооперирует по поводу одного дня или восьми дней не перематывая, в зависимости от перемещения.

Не закрывайте насильно дверей кукшка часов.

2/ УСТАНОВКА КУРАНТОВ:

Вы должны отрегулировать курантам для часов и полу-часов. Медленно предоставляйте подробную руку пока куранты не зазвучат. Если куранты переписывается в час указанный, работа завершена; если нет, сочетайтесь по часе указанном с помощью часа позвоненном прохождением часовой стрелки в час зазвучанный. Если ваши часы звонит полу-часам вместо часов, быстро предоставляйте подробную руку в следующий час в течение звона часов.

3/ УСТАНОВКА ЧАСОВ:

Если ваши часы прекратились бы, Вы можете восстановить это предоставляя подробный полу-час руки к полу-часу и позволяя куранты часов полностью перед перемещением вперед в следующий полу-час.

4/ РЕГУЛИРОВКА ТОЧНОСТИ ХОДА:

Если ваши часы медленное, переместите лист в маятник вверх; если это быстрое, переместите это вниз.

5/ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Мы напоминаем, чтобы Вы дизассемблировали, чистите и смазываете перемещение каждые десять в пятнадцать лет, чтобы предохранять преждевременный износ.